

Wytyczne realizacji blatów łazienkowych na przykładzie pomieszczenia 1.0.8

Wykonawca powinien przygotować blat wykonanego z belek pozyskanych z demontażu stropu drewnianego. Powierzchnia blatu powinna ukazywać naturalny rysunek drewna oraz włóknistą strukturę. Blat powinien zostać zaimpregnowany bezbarwnym środkiem tworzącym matową powłokę. Grubość blatu – 7 cm. Głębokość blatu ok. 50 cm. Długość blatu należy dostosować do wymiarów przedсионka – blat powinien rozciągać się od ściany do ściany lub w przypadku większych pomieszczeń (ściana z umywalką powyżej 1,5 m) powinien posiadać długość ok. 100 cm. Przed wyprodukowaniem wymiary blatów należy uzgodnić z zamawiającym uwzględniając warunki pomieszczenia (np. unikanie potencjalnych kolizji z drzwiami).

Wykonawca powinien przewidzieć ukryte wzmocnienie na ścianie umożliwiające podwieszenie blatu na wspornikach montowanych od spodu blatu. Wsporniki powinny zostać wykonane z ciemnej surowej stali. Należy zaimpregnować wsporniki środkiem przeciwko korozji.

Stylistyka wykończenia drewna:

